

# Μόνιτορ Πολλαπλών Παραμέτρων (ζωτικών λειτουργιών)

## Παρακολούθηση ζωτικών ενδείξεων:

- Ολοκλήρωση και άγνωση SpO<sub>2</sub> και PI σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα
- Μετρά το NIBP σε 60 δευτερόλεπτα καθώς η μανσέτα φουσκώνει
- Τελειώστε τη μέτρηση ενός ασθενούς σε περίπου 60 δευτερόλεπτα
- Περισσότερες από 100 μνήμες ανάγνωσης

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Εύρος ασθενούς Ενήλικες και παιδιατρική
- Εύρος μέτρησης SpO<sub>2</sub>: 70% -100%
- Ρυθμός παλμού Εύρος μέτρησης: 30-250bpm
- PI \* Εύρος μέτρησης: 0,1% -20%
- Τρόποι λειτουργίας: Χειροκίνητο / Αυτόματο / STAT Μονάδα μέτρησης: mmHg / kPa επιλέξιμη
- Τύποι μέτρησης: Συστολική, διαστολική και μέση τιμή
- Προστασία από υπερβολική πίεση: Ναι
- Ανάλυση: 1mmHg
- Μετάδοση δεδομένων USB ή ενσύρματο LAN ή ασύρματο LAN
- Alarm Alarm: NIBP, SpO<sub>2</sub>, PR, probe off, finger out, Low voltage
- Λειτουργίες: Ορατές & ηχητικές ειδοποιήσεις 3 επιπέδων, Κωδικός σφάλματος
- Συνεχής λειτουργία: 72 ώρες
- Έγχρωμη οθόνη
- Παράμετροι: NIBP, SpO<sub>2</sub>, PI \*, PR, pulse bar, waveform
- Προαιρετικές παράμετροι TEMP, EtCO<sub>2</sub>, γλυκόζη στο αίμα
- Ταξινόμηση Κατηγορία προστασίας: Απόδειξη απινίδωσης τύπου BF
- Προστασία από την υγρασία: IP22
- Ασφάλεια: IEC 60601-1
- Περιβραχιόνιο για τη μέτρηση πίεσης σε μεγέθη XL , L, M
- EKG

## Τροχήλατη Βάση Για Μόνιτορ

- Συμβατή με το monitor
- Δυνατότητα κλίσης έως 40ο για εύκολη ανάγνωση της οθόνης
- Αντιστατικοί τροχοί με επικάλυψη πλαστικού για εύκολη και αθόρυβη μετακίνηση
- Φρένα στους τροχούς για σταθεροποίηση
- Καλαθάκι για αποθήκευση του πρόσθετου εξοπλισμού