

Υλικά για parking Παπάφη και Μ.Ε.Θ

LED Προβολέας εξωτερικός- στεγανός

τεμάχια:3

1. προβολέας Led SMD
2. Κατανάλωση: 50 W
3. Τάση λειτουργίας: 230V AC / 50Hz
4. Θερμοκρασία χρώματος: 4000K
5. Φωτεινή ροή: ≥ 4500 lumen
6. Βαθμός προστασίας: IP 65
7. Υλικό κατασκευής περιβλήματος: μεταλλικό
8. Διάρκεια Ζωής τουλάχιστον: 30.000 ώρες
9. Εγγύηση : 1 Χρόνο

Φωτοκύτταρο ημέρας – νύχτας

τεμάχια:1

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Τροφοδοσία: | 230V |
| 2. Τρόπος στήριξης: | επίτοιχος |
| 3. Βαθμός προστασίας: | IP 65 |
| 4. Τύπος επαφής: | ανοιχτή(N.O) 16A |
| 5. ρύθμισης ευαισθησίας στο φως: | ΝΑΙ |

Ρελέ ράγας AC 1 δύο ανοιχτών επαφών (N.O) **τεμάχια: 1**

Μπαταρίες φωτιστικών ασφαλείας **τεμάχια: 12**

(τύπος φωτιστικού GR312/30LA, τύπος μπαταρίας 3.6V/3Ah Ni-Cd)

Φωτιστικό Πάνελ LED - εξωτερικό οροφής 60x60

Τεμάγια: 5

Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο αποκλειστικά για εξωτερική τοποθέτηση. Θα διαθέτει δική του ενιαία βάση στήριξης, επάνω στην οποία θα στερεώνεται το φωτιστικό με κατάλληλο τρόπο, έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως την βάση τοποθέτησης και τις συνδέσεις τροφοδοσίας του. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι αποδεκτά φωτιστικά σώματα χωνευτού τύπου που συνοδεύονται από πλαίσιο προφίλ αλουμινίου που χρειάζεται συναρμολόγηση ή οτιδήποτε αντίστοιχο.

Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :230V/AC
- Ισχύς (W) :40W -50W
- Χρωματισμός Λαμπτήρα :4000K
- Γωνία δέσμης φωτός : >110°
- Διάρκεια Ζωής : τουλάχιστον 30.000 ώρες
- Απόδοση σε Lumen (lm) : τουλάχιστον 4,500 lm
- Βαθμός Στεγανότητας : IP40
- Πιστοποίηση CE
- Αποδοτικότητα lm / W : >100
- Συντελεστής Άεργου Ισχύος : > 0,90
- Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης CRI (Ra) :>80
- Τύπος Led : SMD

Διαστάσεις :

- Ύψος : έως 50 mm
- Μήκος :600mm
- Πλάτος : 600mm

Το φωτιστικό θα παραδοθεί μαζί με το τροφοδοτικό λειτουργίας του.

- Εγγύηση : 2 έτη τουλάχιστον

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου προϊόντος, στο οποίο θα φαίνονται ευκρινώς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, ο τύπος, η μάρκα, ο κωδικός και η πιστοποίησή του.