

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Το Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ για τις ανάγκες συντήρησης των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων θα προχωρήσει στην προμήθεια φίλτρων κλιματισμού.

- Πρόφιλτρα κλάσεως G3 κατασκευασμένα από μεταλλικό γαλβανιζέ πλαίσιο και το συνθετικό φίλτρο να εφαρμόζεται σε κυματοειδή μορφή (Z-line). Στις κορυφές συγκρατείται με σωληνάκια αλουμινίου, τα οποία είναι στερεωμένα στο πλαίσιο. Η αντικατάσταση του συνθετικού φίλτρου να γίνεται εύκολα, χωρίς τη χρήση εργαλείων, βαθμού αποδόσεως 87% τύπου ΖΙΚ-ΖΑΚ, μεταλλικής κατασκευής με δυνατότητα αντικατάστασης του υλικού του φίλτρου. Η μεταλλική κατασκευή θα είναι εξολοκλήρου γαλβανισμένη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικό Φίλτρου:	Συνθετικό πλενόμενο πάχους 20mm
Μεγ. Θερμοκρασία λειτουργίας:	80°C
Μεγ. Σχετική υγρασία λειτουργίας:	100%
Απόδοση φίλτρου κατά EN 779:	G3: 85% ISO COARSE: 40-55%(G3)
Αντίσταση κατά πυρκαγιάς:	F1 - DIN.53438

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ

605mm * 980mm * 65mm	TEM. 1
780mm * 980mm * 65mm	TEM. 1
1300mm * 690mm * 65mm	TEM. 1
645mm * 895mm * 65mm	TEM. 2
770mm * 975mm * 65mm	TEM. 1
960mm * 700mm * 65mm	TEM. 1
450mm * 770mm * 65mm	TEM.2
720mm * 980mm * 60mm	TEM. 1
775mm * 985mm * 55mm	TEM. 1
640mm * 740mm * 65mm	TEM. 2
650mm * 890mm * 65mm	TEM. 2

1. ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ COMPACT

- Σακκόφιλτρα μονάδος COMPACT υψηλού βαθμού συγκράτησης κλάσεως F9, βαθμού απόδοσης >98%. Το υλικό των φίλτρων είναι από υαλονήματα χαρτιού και το πλαίσιο από διογκωμένη πολυστερίνη. Η συνολική κατασκευή δημιουργεί τσέπες σχήματος V με μεγάλο αριθμό αναδιπλώσεων για την επίτευξη μεγάλης επιφάνειας με ειδικά χαρακτηριστικά, ελαφρά στιβαρή κατασκευή, μικρές διαστάσεις, 100% ανακυκλώσιμο υλικό και λειτουργία σε περιβάλλον μέχρι +80°C και σχετική υγρασία 100%

- Τα σακκόφιλτρα θα πρέπει να συνοδεύονται από το πιστοποιητικό ποιότητας Eurovent για να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των τεχνικών στοιχείων που αναγράφονται στα φυλλάδια και τις ταμπέλες τους

Περιλαμβάνει φίλτρα ως ανωτέρω περιγράφονται:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
592mm*592mm*292mm	8
592mm*490mm*292mm	3

2. ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ ΑΠΛΑ

- Απλά σακκόφιλτρα με άκαμπτο πλαίσιο από γαλβανιζέ χάλυβα ή πλαστικό και εύκαμπτους σάκους, βαθμού συγκράτησης κλάσης F9 κατά EN779
- Τα σακκόφιλτρα θα πρέπει να συνοδεύονται από το πιστοποιητικό ποιότητας Eurovent για να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των τεχνικών στοιχείων που αναγράφονται στα φυλλάδια και τις ταμπέλες τους.

Περιλαμβάνει φίλτρα ως ανωτέρω περιγράφονται:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
592mm*592mm*610mm	12
287mm*592mm*610mm	2

3. ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

Φίλτρα άνθρακα F7- Carbon διαστάσεων

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
592mm*490mm*292mm	3

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα φίλτρα κλιματισμού θα παραδοθούν στο Α.Ν.Θ. "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ".