

-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

Σύστημα έγχυσης με ενσωματωμένο ελατήριο και περιστρεφόμενο δακτύλιο.

- Να διαθέτει βαθμονομημένη κλίμακα για επιλογή του όγκου δόσης.
- Να διαθέτει ειδικό μοχλό πίεσης για τη φόρτωση της συσκευής.
- Να περιλαμβάνει διαφανή σύριγγα χωρίς βελόνα τύπου luer lock, με οπή περίπου 0,15mm και μεγέθους 0,5ml που να επιτρέπει την εκροή φαρμάκου σε λιγότερο από 100 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
- Να επιτυγχάνει έγχυση σε 1/3 του δευτερολέπτου.
- Να διατίθεται σε 3 διαφορετικές εκδόσεις για διαφοροποιημένο επίπεδο βάθους της έγχυσης.
- Να είναι συμβατό μέσω της χρήσης ανταπτέρων με όλους τους τύπους φιαλιδίων και αμπουλών.
- Για χρήση έως και 10.000 εγχύσεων.
- Να διαθέτει σήμανση CE και να ταξινομείται ως ιατρική συσκευή κατηγορίας IIB.

-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ :

- 1) Σύριγγα διαφανής με βαθμονομημένη κλίμακα και οπή περίπου 0,15mm που να επιτρέπει την εκροή φαρμάκου σε λιγότερα από 100 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Να είναι συμβατή με το σύστημα έγχυσης με ενσωματωμένο ελατήριο και περιστρεφόμενο δακτύλιο.
- 2) Προσαρμογέας για όλους τους τύπους φιαλιδίων συμβατός με το σύστημα έγχυσης με ενσωματωμένο ελατήριο και περιστρεφόμενο δακτύλιο.