

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Α.Ν.Θ. "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" ενδιαφέρεται για την προμήθεια υδραυλικού υλικού σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές:

1. Αναμικτήρων νιπτήρος

Οι αναμικτήρες (μπαταρίες) των νιπτήρων θα είναι τύπου εσωτερικής αναμίξεως ορειχάλκινοι, επιχρωμιωμένοι, θα έχουν διατομή DN15(Φ1/2") με σταθερό ράμφος, ενσωματωμένο διακόπτη απομόνωσης και μη αφαιρούμενο χειριστήριο. Στο άκρο του ράμφους θα υπάρχει επιστόμιο ομαλού διασκορπισμού του νερού. Θα έχουν ορειχάλκινο σώμα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και θα φέρουν μηχανισμό με κεραμικό δίσκο \varnothing 35 mm, με δυνατότητα αντικατάστασης αυτού χωρίς να απαιτείται η απεγκατάσταση της μπαταρίας. Οι αναμικτήρες θα συμμορφώνονται με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

- Το εργοστάσιο κατασκευής να τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001.
- να φέρουν σήμανση CE
- να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό
- Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά. Θα πρέπει να γίνει σαφής αναφορά του κατασκευαστή και τύπου του είδους στην οικονομική προσφορά.
- να καλύπτονται από γραπτή εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών (να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση) σε περίπτωση κατασκευαστικής ατέλειας ή ελαττωματικής λειτουργίας.

Ενδεικτικός Τύπος Fiore Altura

- Με Κωνικό Παξιμάδι 1/2" X 1/2"
- 10 χρόνια εγγύηση

Στην οικονομική προσφορά να αναφέρεται ο συγκεκριμένος τύπος του προσφερόμενου είδους.

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Λάστιχο ποτίσματος με μήκος σωλήνα 50 m και διάμετρο λάστιχου \varnothing 13 mm. Να είναι φτιαγμένο από ανθεκτικό υλικό ώστε να αντέχει σε πίεση έως 25bar. Να είναι ανθεκτικό στην πίεση και τις μεταβολές της θερμοκρασίας, να μη τσακίζει, και να έχει ασφαλή σύνδεση με ταχυσύνδεσμο (συμπεριλαμβάνεται πλήρης)

Να διαθέτει

- Προστασία ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία (U.V.),
- επένδυση κατάλληλη για πόσιμο νερό,
- μη τοξικό υλικό
- τρία (3) στρώματα
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 25Bar

Ενδεικτικός Τύπος: Flex Gardena