

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΒΙΔΑΣ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Λαβίδα περύταρσης οισοφάγου-εντέρου πολλαπλών χρήσεων από ανοξείδωτο ατσάλι, μήκους συρραφής 5.5cm και μήκους στειλεού 20cm. Το εργαλείο να δύναται να λειτουργεί με ράμμα του ίδιου κατασκευαστικού οίκου που να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- διπλή βελόνη μήκους 60mm μεγέθους 2/0 ή 3/0.
- μήκος ράμματος 75mm ($\pm 5\text{mm}$) από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 με περιεκτικότητα νικελίου από 7.5 έως 9.5% ώστε να αντιστέκεται σε κάμψη – στρέβλωση.
- βελόνα πεπλατυσμένου σώματος με εσωτερικές και εξωτερικές αυλακώσεις, έτσι ώστε να συγκρατείται καλύτερα από το βελονοκάτοχο και να αποφεύγονται έτσι ιστικοί τραυματισμοί.
- επικάλυψη ενισχυμένη σιλικόνης η οποία εξασφαλίζει μέγιστη ολισθηρότητα και κοπτική ικανότητα.
- Οι βελόνες να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου.
- Να προσφερθούν όλα οι κωδικοί απορροφήσιμων και μη απορροφήσιμων ραμμάτων προς επιλογή.

Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης σχετικά έγγραφα και prospectus προς εξακρίβωση των προσφερομένων.

Προσφορές για ένα από τα δύο είδη δε θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.