

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια τριάντα (30) ανιχνευτών κίνησης επίτοιχιας στήριξης και είκοσι πέντε (25) ανιχνευτών κίνησης οροφής.

### Επίτοιχιας στήριξης (τεμ.30)

Τάση λειτουργίας:	230V/50Hz
Ισχύς:	300-500W
Βαθμός προστασίας IP:	44
Απόσταση ανίχνευσης:	3m min.
Γωνία ανίχνευσης:	180°
Ρύθμιση χρόνου:	15sec- 10min.
Ύψος τοποθέτησης:	1,80 – 2,5m
Τρόπος τοποθέτησης:	εξωτερικός επίτοιχος
Χρώμα:	Λευκό
Πιστοποίηση CE	ΝΑΙ
Εγγύηση:	2 έτη

### Οροφής (τεμ.25)

Τάση λειτουργίας:	230V/50Hz
Ισχύς:	300-500W
Βαθμός προστασίας IP:	44
Απόσταση ανίχνευσης:	3m min.
Γωνία ανίχνευσης:	360°
Ρύθμιση χρόνου:	15sec- 10min.
Ύψος τοποθέτησης:	1,80 – 2,5m
Τρόπος τοποθέτησης:	εξωτερικός οροφής
Χρώμα:	Λευκό
Πιστοποίηση CE	ΝΑΙ
Εγγύηση:	2 έτη