

Συσκευή παροχέτευσης θώρακα ξηρης αναρρόφησης και ξηρης στεγανοποίησης με θαλαμο συλλογής χωρητικότητας 2000ml.

- Δυνατότητα χαμηλής ροής αέρα της τάξης των 6 L/ min
- Εφαρμογή και χωρίς νερό, χωρίς ηχητική λειτουργία, έτοιμο προς χρήση
- Να διαθετεί μονόδρομη βαλβίδα που να εμποδίζει την παλινδρόμηση ακόμη και όταν η μονάδα αναποδογυρίσει.
- Έλεγχος της απόδοσης αναρρόφησης με ρθμιστή που διατηρεί ένα συνεχές επίπεδο αναρρόφησης ανάμεσα στα -10 cm και -40 cm H₂O
- Δυνατότητα ελεγχου αναρρόφησης μέσω δείκτη που εμφανίζεται σε παράθυρο όταν έχει επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο αναρρόφησης
- Δυνατότητα διάγνωσης διαφυγής αέρα μέσω προαιρετικής πλήρωσης του μετρητή διαφυγής αέρα με νερό
- Δυνατότητες λήψης δείγματος (χωρίς βελόνα) και προσθήκης ασκού αυτομετάγγισης μέσω των ειδικών συνδετικών για τον ασκό αυτομετάγγισης με τα αυτο-σφραγιζόμενα port.
- Να αντισταθμίζει οποιαδήποτε μεγάλη διαρροή αέρα και διακύμανση στην αρνητική πίεση.

Τιμή : 33,00 + ΦΠΑ