

Κάλυμμα χειρουργικής τράπεζας υπεραπορροφητικό, τεχνολογίας SAP, αποτελούμενο από τρία στρώματα χωρίς ραφές. α) Άνω στρώμα από 100% υδρόφιλο πολυπροπυλένιο, β) εσωτερικό στρώμα από υπεραπορροφητικό φύλλο διατήρησης της στεγανότητας τεχνολογίας SAP, με περιεκτικότητα σε στερεοποιητή υγρών τουλάχιστον $85 \pm 5 \text{ gr/m}^2$, απορροφητικής ικανότητας τουλάχιστον 4 lt/m^2 , που μετασχηματίζει τα υγρά σε τζέλ. γ) κάτω στρώμα από ισχυρό ισοθερμικό και αδιαπέραστο αντιμικροβιακό φραγμό από ασημένιο φύλλο πολυαιθυλενίου τερεφθαλικού πολυεστέρα (PET) πάχους τουλάχιστον $20 \mu\text{m}$ για την θερμοπροστασία του ασθενή και με αντοχή εφελκυσμού 220 kg . Μη αγωγίμο για χρήση ηλεκτροχειρουργικής, χωρίς περιεκτικότητα βάμβακος και χωρίς περιεκτικότητα λάτεξ. Να τεκμηριώνεται απώλεια θερμότητας μικρότερη ή ίση με $0,0198$ βαθμούς C για κάθε $1 \text{ w} / \text{m}^2$ για μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη θερμοπροστασία κατά την προεγχειρητική και μετεγχειρητική ανάνηψη από το αναισθησιολογικό προσωπικό. Να πληρεί τις προδιαγραφές του EN 13795 standard. Να κατατίθεται Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας του κατασκευαστή κατά ISO 13485. Διαστάσεις : $230 \times 140 \text{ cm}$