

Φωτιστικό Πάνελ LED Dimmable DALI – εξωτερικό οροφής 120x30

Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο αποκλειστικά για εξωτερική τοποθέτηση. Θα διαθέτει δική του ενιαία βάση στήριξης, επάνω στην οποία θα στερεώνεται το φωτιστικό με κατάλληλο τρόπο, έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως την βάση τοποθέτησης και τις συνδέσεις τροφοδοσίας του. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτά φωτιστικά σώματα χωνευτού τύπου που συνοδεύονται από πλαίσιο προφίλ αλουμινίου που χρειάζεται συναρμολόγηση ή οτιδήποτε αντίστοιχο.

Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :230V/AC
- Ισχύς (W) :40W -50W
- Χρωματισμός Λαμπτήρα :4000K
- Γωνία δέσμης φωτός : >110°
- Διάρκεια Ζωής : τουλάχιστον 30.000 ώρες
- Απόδοση σε Lumen (lm) : τουλάχιστον 4,500 lm
- Βαθμός Στεγανότητας : IP40
- Πιστοποίηση CE
- Αποδοτικότητα lm / W : >100
- Συντελεστής Άεργου Ισχύος : > 0,90
- Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης CRI (Ra) :>80
- Τύπος Led : SMD

Διαστάσεις :

- Ύψος : έως 50 mm
- Μήκος :1200mm
- Πλάτος : 300mm

Το φωτιστικό θα παραδοθεί μαζί με το Dimmable DALI τροφοδοτικό λειτουργίας του (η ρύθμιση του φωτισμού πραγματοποιείται με το πάτημα μπουτόν).

- Εγγύηση : 2 έτη τουλάχιστον

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου προϊόντος, στο οποίο θα φαίνονται ευκρινώς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, ο τύπος, η μάρκα, ο κωδικός και η πιστοποίησή του.