

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ειδικός οδηγός διασωλήνωσης (Bougie) κατευθυνόμενης άκρης

1. Να διαθέτει αρθρωτή ελεγχόμενη άκρη για εύκολη πλοήγηση σε δύσκολους αεραγωγούς
2. Να έχει δυνατότητα κάμψης της άκρης του οδηγού στην πρόσθια αλλά και στην οπίσθια κατεύθυνση
3. Ο έλεγχος της άκρης του οδηγού να πραγματοποιείται με τον αντίχειρα (ακόμα και με τα γάντια) μέσω ενσωματωμένων γλωττίδων ολίσθησης.
4. Να διαθέτει ατραυματική μαλακή άκρη σιλικόνης
5. Η άκρη του οδηγού να διαθέτει φωτεινή επικάλυψη φωσφόρου ώστε να είναι ορατή ακόμη και με το υπεριώδες φως
6. Να διαθέτει ορατή διαβάθμιση μήκους από 10cm έως 50cm (συνολικό μήκος 65cm)
7. Να είναι κατάλληλο για χρήση με ενδοτραχειακούς σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου $\geq 7\text{mm}$
8. Να είναι ελεύθερος από λατέξ
9. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσης