

Αναρρόφηση με 2 φιάλες 2lit

Προδιαγραφή

- Να έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική αναρρόφηση των σωματικών υγρών, αερίων, ιστών ή οστών του ασθενούς κατά τη διάρκεια ή μετά την επέμβαση
- αντλία 60 l/min (χωρίς χρήση λιπαντικών) και μέγιστο κενό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς την ανάγκη για συντήρηση
- ταμπλό ελέγχου και πλήρη γκάμα αξεσουάρ που την καθιστά ιδανική συσκευή για χειρουργική αναρρόφηση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Περιέχει δύο δοχεία 2L(2x2L)
- Ισχύς: 60L/min
- Πίεση: -0,90 Bar
- Τροφοδοσία: 230V~/50Hz
- Λειτουργία: Συνεχής
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 – 35°C
- Υγρασία λειτουργίας: 30 – 75%
- Λειτουργεί σε ύψος: 0 – 2000m
- Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας
- Μηχανή χωρίς λίπανση και αντλία εμβόλου χωρίς συντήρηση
- ISO 10079-1 Classification υψηλό κενό / HIGH FLOW
- Επίπεδο θορύβου: 51,7 dB
- Κατανάλωση ισχύος: 230 VA
- Λειτουργία: Συνεχής λειτουργία (Non-stop)
- Μέγεθος: 46x42x85 cm